



# MTi-200 系列

动态姿态测量单元

## 技术手册



## 产品概述

MTi-200 是高性能 VRU。MTi-200 具有精确捕捉高频动态姿态的能力。MTi-200 集成抗振陀螺仪，即使在恶劣环境中也能提供高质量惯性数据。MTi-200 支持温度补偿，高频输出，以及利用第三方设备进行配置和同步。

MTi-200 是 MTi-100 系列当中的一款，对于该系列的 SDK，源程序以及驱动都适配。

## 产品特点

- Xsens 高性能产品线
- 纵倾和横滚精度 0.2 度，极低的漂移
- 提供完整开发套件

**技术指标**

传感器性能	纵倾、横滚	0.2 度
	航向角	无定义, 低漂移
	捷联系统	是
陀螺仪	满量程	450 度/秒
	零偏稳定性	10°/h
	带宽	415Hz
	噪声密度	0.01 °/s/√Hz
	重加速度影响	0.003 °/s/g
加速度传感器	满量程	20g
	零偏稳定性	15 μg
	带宽	375 Hz
	噪声密度	60 μg/√Hz
磁传感器	满量程	+/- 8 G
	全部 RMS 噪声	0.5mG
	非线性	0.2%
	分辨率	0.25mG
GNSS 接收器	GNSS 接收器接口	无
	GNSS 精度	无
	RTCM 输入接口	无
气压计	气压计接口	300-1100Hpa
	总噪声	3.6Pa
	分辨率	约 0.08 米
机械性能	IP 等级	IP67
	工作温度	-40 到 85 度
	外壳封装	Aluminum
	安装	无特殊要求
	尺寸	57*41.90*23.60mm
	连接器定性	Fischer SV
	重量	55g

电气性能	输入电压	3.3V, 4.5V-34V
	功耗	520mW
接口 / IO	接口	USB, RS232, RS322,UART
	同步	SyncIn, SyncOut, ClockSync
	总线	Xbus
	时钟漂移	10ppm
	输出频率	最高 2kHz
	内置自检	有
	软件	GUI (Windows/Linux)
SDK (例程)		C++;C#,PYTHON, Matlab, Nucleo, Public source code
驱动		LabVIEW, ROS, GO
支持		联机手册, 社区和知识库

# MTi-200 系列

## 动态姿态测量单元

### 无锡北微传感科技有限公司

地址：无锡市滨湖区绣溪路 58 号 30 幢

总机：0510-85737158

热线：400-618-0510

邮箱：[sales@bwsensing.com](mailto:sales@bwsensing.com)

网址：[www.bwsensing.com.cn](http://www.bwsensing.com.cn)